

نوع پیچ (بشت کلفت)	طول رزوه (m m)	طول پیچ (m m)	قطر بدنه فاقده رزوه (mm)	نوع واشر	تعداد واشر	ابعاد واشر (m m)	ضخامت واشر (m m)	تعداد واشر فتری	ضخامت واشر فتری (m m)	تعداد مهره	توضیحات
پیچ و مهره دم خوکی ۱۴۵۳۰۰ گالوانیزه	۱۵۰	۳۰۰	۱۴	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	یکی از واشرهای مربعی جوش شود و مقدار طول از واشر جوش شده تا انتهای پیچ منظور می‌باشد. فاصله مرکز دایره تا واشر مذکور نیز ۱۰ سانتیمتر باشد.
پیچ و مهره دم خوکی ۱۴۵۳۵۰ گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۴	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	یکی از واشرهای مربعی جوش شود و مقدار طول از واشر جوش شده تا انتهای پیچ منظور می‌باشد. فاصله مرکز دایره تا واشر مذکور نیز ۱۰ سانتیمتر باشد.
پیچ و مهره دم خوکی ۱۶۵۳۵۰ گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	یکی از واشرهای مربعی جوش شود و مقدار طول از واشر جوش شده تا انتهای پیچ منظور می‌باشد. فاصله مرکز دایره تا واشر مذکور نیز ۱۰ سانتیمتر باشد.
پیچ و مهره دم خوکی ۱۶۵۳۰۰ گالوانیزه	۱۵۰	۳۰۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	یکی از واشرهای مربعی جوش شود و مقدار طول از واشر جوش شده تا انتهای پیچ منظور می‌باشد. فاصله مرکز دایره تا واشر مذکور نیز ۱۰ سانتیمتر باشد.
پیچ و مهره دم خوکی ۱۶۵۲۵۰ گالوانیزه	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	یکی از واشرهای مربعی جوش شود و مقدار طول از واشر جوش شده تا انتهای پیچ منظور می‌باشد. فاصله مرکز دایره تا واشر مذکور نیز ۱۰ سانتیمتر باشد.
پیچ و مهره ۱۴۵۳۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۴	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	تمام رزوه باشد و قطر آن ۱۶ میلیمتر باشد.
پیچ و مهره ۱۴۵۳۰۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۳۰۰	۱۴	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	تمام رزوه باشد و قطر آن ۱۰ میلیمتر باشد.
پیچ و مهره ۱۴۵۳۵۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۴۵۰	۱۴	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۴۵۲۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۲۵۰	۱۴	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره ۱۶۵۲۵۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۶۵۳۰۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۰۰	۳۰۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۶۵۳۵۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۶۵۴۵۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۴۵۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۶۵۴۰۰ دوسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۴۰۰	۱۶	مربعی	۲	۵۰×۵۰	۳	۲	۳	۴	
پیچ و مهره ۱۶۵۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۵۰	۵۰	۱۶	گرد	۱	---	۳	۱	۳	۱	تمام رزوه باشد و قطر آن ۱۶ میلیمتر باشد.
پیچ و مهره ۱۰۵۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۵۰	۵۰	۱۰	گرد	۱	---	۳	۱	۳	۱	تمام رزوه باشد و قطر آن ۱۰ میلیمتر باشد.
پیچ و مهره ۱۶۵۲۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۰۰	۲۵۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره ۱۶۵۳۰۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۳۰۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره ۱۶۵۳۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره ۱۶۵۳۰۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۴۰۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره ۱۶۵۴۵۰ یکسررزوه گالوانیزه	۱۵۰	۴۵۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	
پیچ و مهره خم مهاری ۱۶۵۳۵۰ گالوانیزه	۱۵۰	۳۵۰	۱۶	مربعی	۱	۵۰×۵۰	۳	۱	۳	۱	مقدار طول از ابتدای خم تا انتهای پیچ منظور می‌باشد.

آزم شرکت سازنده و سال ساخت بایستی روی بدنه به صورت حک شده باشد.

سایز مهره مطابق نقشه زیر باشد.

